



Sunlux XL-6200

Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- Saniyede 100 tarama
- 0 ~ 350 mm tarama mesafesi
- 0,102 mm çözünürlük
- 32 Bit Mikro İşlemci
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- USB Bağlantı



1D
Barkod
Desteği



Lazer
Tarama



Saniyede
100
Tarama

0 ~ 350
mm
Tarama
Mesafesi

0,102 mm
(4 Mil)
Çözünürlük



1,5
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



USB
Bağlantı



PS/2
Bağlantı



RS-232C
Bağlantı

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı		650 nm görülebilir Lazer Diyod (VLD)
Desteklenen Barkod Tipleri		1D (Linear)
Minimum Bar Genişliği		0.102 mm (4 mil)
Tarama hızı		100 Tarama / Saniye
Tarama uzaklığı		0 mm ~ 350 mm
Tarama genişliği		30 mm ~ 220 mm
Yazdırma karşıtlığı		%30 (UPC/EAN %100)
Göstergeler		Ses ve LED
Eğim & Yükseklik & Sapma Açıları		30° & 65° & 55°
Arabirimler		
Desteklenen Arabirimler		Klavye, RS-232C ve USB
Fiziksel		
Uzunluk		175 mm
Genişlik		73 mm
Yükseklik		102 mm
Ağırlık		238 Gram
Kasa malzemesi		ABS Plastik
Kablo		2 Metre (Düz)
Elektriksel		
Giriş Voltajı		5V
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	Max. 90 mA
	Bekleme Modunda	Max. 40 mA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı		0 °C ~ 45 °C
Saklama sıcaklığı		-20 °C ~ 60 °C
Nem		%5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız)
Darbe dayanıklılığı		1,5 metre
Işık seviyesi		5000 Lux (Güneş ışığı)
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI ve GS1