



Sunlux RP8030

Fiş/Pos Yazıcı

- Direkt termal baskı
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 260 mm /saniye baskı hızı
- RS-232C, USB ve Ethernet port
- ESC/POS dil desteği
- Otomatik kesici
- Windows, Linux Driver Desteği



YazdırmaTema(D)
rekt



en
72
mm



HızYazdırma
260 mm
/Saniye



Port(232)
-(RS)Seri



PortUSB



PortEth
ernet



KesiciOto
matik



DesteğinWin
dows

Teknik Özellikler

İşlemsel			
Baskı Metodu	Direkt Termal		
Toplam Nokta Sayısı	576 Nokta/Satır veya 512 Nokta/Satır		
Baskı Hızı	260 mm / saniye (Max.)		
Baskı Geniřlięi	72 mm (Max.)		
İletişim Arabirimi	RS-232C, USB ve Ethernet		
Veri Alma Belleęi	128 KB		
NV Bitmap Flash Belleęi	256 KB		
MCBF	Max. 1 Milyon Satır		
Termal Kafa Ömrü	Max. 100 km		
Fiziksel			
Geniřlik	144 mm		
Yükseklik	136,8 mm		
Uzunluk	1846 mm		
Ağırlık	1,16 Kg.		
Kasa Malzemesi	ABS Plastik		
Renk	Siyah		
Çevresel			
Ortam Sıcaklığı	Çalışma	0°C~45°C	
	Saklama	-10°C ~ 60°C	
Ortam Nem Oranı	Çalışma	%10 ~ %80	
	Saklama	%10 ~ %80 (Rulo Takılı Deęilken)	
Elektriksel			
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü		
Güç kaynaęı (Çıkış)	DC 24V, 2A		
Yazarkasa Çekmecesi Açma	DC 12V, 1A		
Kâğıt			
Tip	Termal Fiş Kâğıdı		
Geniřlik	Max. 79,5 (±0,5 mm)		
Kâğıt Kalınlığı	0,06 mm ~ 0,08 mm		
Etiket dış çapı	80 mm (En fazla)		
Yazılımsal			
Desteklenen işletim sistemleri (Driver)	Windows: XP, Vista,7,8,8.1,10 ve Linux		
Yazım dilleri	ESC/POS		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128	
	2D	QrCode, Pdf417	
Yazı Tipleri			
Yazdırılabilen Yazı Tipleri	ANK Font A : 12×24 Dots		
	ANK Font B : 9×17 Dots		
	Chinese : 24×24 Dots		